

# Zelf testen en controleren

- 1 haal de stroomstekker van uw digitale ontvanger (het 'kastje') uit het stop-contact en steek deze er na ongeveer één minuut weer in
- 2 sluit – om te testen – de digitale ontvanger direct aan op de originele aansluitdoos van CAI Harderwijk, zonder tussenkomst van verdelers of videoapparatuur; bij nieuwe woningen is de aansluitdoos in de meterkast geplaatst
- 3 als u gebruik maakt van een zogenaamde splitter, om het televisiesignaal in huis te verdelen over meerdere televisietoestellen, kunt u deze splitter het beste plaatsen bij de uitgang van de digitale ontvanger of videorecorder; de ontvanger is dan direct op de aansluitdoos aangesloten zonder tussenkomst van verdelers en videoapparatuur
- 4 controleer of de snoertjes tussen televisietoestel, digitale ontvanger en aansluitdoos van goede kwaliteit zijn en op de juiste wijze zijn aangesloten
- 5 controleer of u de 24 analoge zenders goed ontvangt; programmeer eventueel deze zenders opnieuw; slechte ontvangst van analoge zenders betekent meestal dat er ook sprake is van digitale signaalstoring

## Zelf installeren en opwaarderen

- druk op 'menu' van de afstandsbediening
- kies 'installatie' in het menu op uw televisiescherm en druk op 'OK' van de afstandsbediening
- toets de pincode in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening; uw pincode is standaard 0000 (vier keer nul)
- kies 'software opwaarderen' in het menu op uw televisiescherm door er met de navigatietoetsen (vier pijltjes rondom 'OK') op de afstandsbediening naartoe te navigeren en druk op 'OK'
- bevestig uw keuze door na ongeveer tien seconden weer op 'OK' te drukken

**Zelf installeren en opwaarderen":** De nieuwste software is succesvol geïnstalleerd als de optie 'software opwaarderen' is uitgeschakeld.

**Het installeren en opwaarderen van uw digitale ontvanger neemt ongeveer vijftien minuten in beslag. Het beeld op uw televisietoestel valt eerst even weg, maar herstelt zich automatisch.**

